

Stampanti per card Zebra® Performance



La stampa di card affidabili ed espandibili inizia da Zebra

Stampante Zebra P330i™

La P330i è una delle stampanti per card più popolari di Zebra, con decine di migliaia di unità installate in tutto il mondo. Progettata e realizzata per gli ambienti di lavoro più gravosi, la stampante P330i offre alta affidabilità e prestazioni ottimali per volumi di stampa elevati.

Economica e semplice da usare, la P330i Zebra è la numero uno delle stampanti per card ad alte prestazioni.

Stampante Zebra P330m™

Con funzionalità di stampa per card solo monocromatiche, la P330m è la soluzione più conveniente per applicazioni di stampa monocromatiche e personalizzate. I colori disponibili sono nero, rosso, blu, verde, argento, oro, bianco e grigio satinato.

Stampante Zebra P430i™

Economica e semplice da usare, la P430i Zebra è la numero uno delle stampanti per card fronte/retro ad alte prestazioni. Le opzioni di espansione per la connessione in rete e la codifica delle card conferiscono alla P430i un'eccezionale flessibilità, che la rende idonea a qualsiasi tipo di esigenza.



Ottenete sempre il meglio dalle vostre stampanti utilizzando solo materiali di consumo originali Zebra

I materiali di consumo originali Zebra vengono realizzati nel rispetto di rigidi standard qualitativi e testati per garantire prestazioni sempre ottimali con le stampanti per card Zebra.

- Tecnologia nastro intelligente iSeries™ per prestazioni ottimali
- Disponibilità di stampa a colori o monocromatica in nero, rosso, blu, verde, argento, oro, bianco e grigio satinato

► Per maggiori informazioni, visitare il sito www.zebracard.com



Stampanti per card Zebra Performance

Stampante per card della linea Performance

Le stampanti Zebra della linea Performance offrono un'ampia gamma di opzioni di installazione e connettività e sono ideali per stampare card di identificazione aziendali e per studenti, card associative, badge governativi, badge per personale ospedaliero, gift card e molto altro. Il coperchio trasparente consente di controllare lo stato dei materiali di consumo e di inserire card durante la stampa. Testina di stampa auto-allineante per una qualità di stampa costante e uniforme.

Ideale per:

- Badge di identificazione per dipendenti
- Card di identificazione per studenti
- Card per il controllo dell'accesso
- Carte associative e carte fedeltà
- Gift card personalizzate
- Badge di identificazione per visitatori
- Licenze governative



Stampante P330i

Caratteristiche standard

- Stampa solo fronte monocromatica o in quadricromia
- Alimentatore card integrato
- Connettività USB

Opzioni

- Connettività Ethernet 10/100 Mbps integrata
- Codificatore smart card a contatto ISO 7816 (solo per card da 0,762 mm)
- Codificatore smart card Mifare®/DESFire® (solo per card da 0,762 mm)
- Stazione di contatto per smart card (solo per card da 0,762 mm)
- Codificatore magnetico a 3 tracce HiCo/LoCo (solo per card da 0,762 mm), disponibilità di decodificatore magnetico
- Alimentatore ad alta capacità (220 card)
- Codificatore RFID EPCglobal® UHF Gen 2 (ISO-18000-6C) con dispositivo anticollisione, DRM e antinceppamento avanzato. Frequenza: tabella hop fino a 62 voci, in grado di coprire le seguenti aree:
 - FCC (NA) 902-928 MHz (USA, Canada)
 - ETSI (EU) 865,6-867,6 MHz, 869,85 MHz (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera)

Specifiche generali

- Schermo LCD a 16 caratteri per la visualizzazione dello stato della stampante e dei messaggi di errore
- Driver Windows® per Windows 2000, Windows Server® 2003, Windows XP; certificato per Windows Vistacertificate®
- Comunicazione driver bidirezionale
- Possibilità di aprire il supporto della testina per accedere al nastro senza difficoltà
- Rivoluzionario alimentatore dal design angolare per una drastica riduzione delle card non accettate*
- Colori realistici e vibranti
- Stampa di elevati volumi di card
- Memoria immagini standard da 4 MB
- Garanzia di due anni per la stampante
- Garanzia di due anni per la testina di stampa originale (numero passaggi illimitato)
- Kit per la pulizia

* In attesa di brevetto

Stampa

- Ottimizzazione dei colori e configurazione dei driver automatiche
- Formulazione del nastro migliorata per una resa dei colori ottimale
- Contatore immagini nastro e notifica esaurimento nastro

Funzionalità i Series:

- Ottimizzazione dei colori e configurazione dei driver automatiche
- Formulazione del nastro migliorata per una resa dei colori ottimale
- Contatore immagini nastro e notifica esaurimento nastro

** La velocità di stampa è basata su una copertura di stampa media per card.



Stampante P330m

Caratteristiche standard

- Stampante monocromatica solo fronte
- Alimentatore card integrato
- Connettività USB

Opzioni

- Connettività Ethernet 10/100 Mbps integrata
- Codificatore smart card a contatto ISO 7816 (solo per card da 0,762 mm)
- Codificatore smart card Mifare/DESFire (solo per card da 0,762 mm)
- Stazione di contatto per smart card (solo per card da 0,762 mm)
- Codificatore magnetico a 3 tracce HiCo/LoCo (solo per card da 0,762 mm), disponibilità di decodificatore magnetico
- Alimentatore ad alta capacità (220 card)

Specifiche generali

- Schermo LCD a 16 caratteri per la visualizzazione dello stato della stampante e dei messaggi di errore
- Driver Windows per Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, certificato per Windows Vista
- Comunicazione driver bidirezionale
- Possibilità di aprire il supporto della testina per accedere al nastro senza difficoltà
- Rivoluzionario alimentatore dal design angolare per una drastica riduzione delle card non accettate*
- Colori realistici e vibranti
- Stampa di elevati volumi di card
- Memoria immagini standard da 4 MB
- Garanzia di due anni per la stampante
- Garanzia di due anni per la testina di stampa originale (numero passaggi illimitato)
- Kit per la pulizia

* In attesa di brevetto

Stampa

- Stampa monocromatica a trasferimento termico
- 5,2 secondi/card**
- Risoluzione di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)

** La velocità di stampa è basata su una copertura di stampa media per card.



Stampante P430i

Caratteristiche standard

- Stampa solo fronte o fronte/retro monocromatica o in quadricromia
- Alimentatore card integrato
- Connettività USB

Opzioni

- Connettività Ethernet 10/100 Mbps integrata
- Codificatore smart card a contatto ISO 7816 (solo per card da 0,762 mm)
- Codificatore smart card Mifare/DESFire (solo per card da 0,762 mm)
- Stazione di contatto per smart card (solo per card da 0,762 mm)
- Codificatore magnetico a 3 tracce HiCo/LoCo (solo per card da 0,762 mm), disponibilità di decodificatore magnetico
- Alimentatore ad alta capacità (220 card)
- Codificatore RFID EPCglobal UHF Gen 2 (ISO-18000-6C) con dispositivo anticollisione, DRM e antinceppamento avanzato. Frequenza: tabella hop fino a 62 voci, in grado di contenere le seguenti aree:
 - FCC (NA) 902-928 MHz (USA, Canada)
 - ETSI (EU) 865,6-867,6 MHz, 869,85 MHz (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera)

Specifiche generali

- Schermo LCD a 16 caratteri per la visualizzazione dello stato della stampante e dei messaggi di errore
- Driver Windows per Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, certificato per Windows Vista
- Comunicazione driver bidirezionale
- Possibilità di aprire il supporto della testina per accedere al nastro senza difficoltà
- Contenitore card di scarto per raccogliere le card che non vengono codificate correttamente
- Rivoluzionario alimentatore dal design angolare per una drastica riduzione delle card non accettate*
- Colori realistici e vibranti
- Stampa di elevati volumi di card
- Memoria immagini standard da 4 MB
- Garanzia di due anni per la stampante
- Garanzia di due anni per la testina di stampa originale (numero passaggi illimitato)
- Kit per la pulizia

* In attesa di brevetto

Stampa

- Stampa a trasferimento termico monocromatica o a colori a sublimazione
- 102 card/ora** a colori, fronte/retro (YMCKOK)
- 130 card/ora** a colori, solo fronte (YMCKO)
- Risoluzione di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)

Funzionalità i Series:

- Ottimizzazione dei colori e configurazione dei driver automatiche
- Formulazione del nastro migliorata per una resa dei colori ottimale
- Contatore immagini nastro e notifica esaurimento nastro

** La velocità di stampa è basata su una copertura di stampa media per card.

Specifiche*

Specifiche nastro

- Le stampanti i Series necessitano di nastri i Series per la stampa a colori
- YMCKO: 200 e 330 card/rotolo (P330i/P430i)
- YMCKOK: 170 card/rotolo (P430i)
- 1/2 Panel YMC Full KO: 450 card/rotolo (P330i/P430i)
- KdO e KrO: 500 card/rotolo (P330i/P430i)
- Guaine di protezione (trasparenti e con ologramma): 350 card/rotolo
- Monocromatica: 1500 (nero) e 1000 card/rotolo
- Colori monocromatici: nero, rosso, blu, verde, argento, oro, bianco e grigio satinato

Specifiche card

Tipi:

- PVC, PVC composito, con supporto adesivo RFID UHF Gen 2
- Banda magnetica ISO 7811
- Smart Card a contatto e senza contatto

Larghezza/lunghezza card:

- ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm

Spessore card:

- da 0,25 mm a 1,524 mm (+/-10%)

Capacità alimentatore card:

- 100 card (0,762 mm) o 220 card (0,762 mm)

Capacità ricezione card:

- 100 card (0,762 mm)

Caratteristiche operative

Caratteristiche ambientali

- Temperatura di esercizio: da 15° C a 30° C
- Umidità di esercizio: da 20% a 65% in assenza di condensa
- Temperatura di stoccaggio: da -5° C a 70° C
- Umidità di stoccaggio: da 20% a 70% in assenza di condensa
- Ventilazione: aria

Parti elettriche

- 100-240 V CA, 50-60 Hz (commutazione automatica)

Certificazioni:

- FCC Classe A, CE, UL, CUL e CCC
- UHF: FCC 47 CFR Cap.1 Parte 15
 - Industrie Canada RSS-21 0
 - ETSI EN 302 208
 - ETSI EN 300 220

Caratteristiche fisiche

Stampante P330i

- Larghezza: 462 mm
- Profondità: 239 mm
- Altezza: 256 mm
- Peso: 7,0 kg

Stampante P330m

- Larghezza: 462 mm
- Profondità: 239 mm
- Altezza: 256 mm
- Peso: 7,0 kg

Stampante P430i

- Larghezza: 660 mm
- Profondità: 239 mm
- Altezza: 256 mm
- Peso: 9,1 kg

Codici a barre

- Code 39, Code 128 B & C con e senza cifra di controllo
- 2 of 5 e 2-of-5 Interleaved
- EAN-8, EAN-13 e UPC-A
- Codice a barre 2D PDF417 e altri simboli stampabili mediante i driver di Windows

Interfaccia comunicazioni

- Cavo USB 1.1 (compatibile con USB 2.0) incluso
- Connettività Ethernet 10/100 Mbps integrata opzionale

Materiali di consumo originali Zebra

- La scelta dei materiali di consumo è di fondamentale importanza. L'uso di materiali di consumo adeguati è essenziale per garantire una qualità di stampa sempre ottimale e un corretto funzionamento della macchina. I materiali di consumo originali Zebra vengono realizzati nel rispetto di rigidi standard qualitativi e testati per garantire prestazioni sempre ottimali con le stampanti per card Zebra

State pensando di migliorare la vostra attività mediante soluzioni di stampa on-demand?

Zebra aiuta le aziende a identificare, monitorare e gestire beni, transazioni e persone mediante soluzioni speciali di identificazione automatica e stampa digitale on demand in oltre 100 paesi del mondo.

► **Per scoprire i vantaggi che una soluzione Zebra potrebbe apportare alla vostra attività, visitate il sito www.zebra.com, chiamate il numero +39 02 575 541 oppure inviate un messaggio e-mail a italia@zebra.com**

*Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

©2010 ZIH Corp. I Series e tutti i nomi e le sigle di prodotto sono marchi commerciali di Zebra; Zebra e il disegno della testa di Zebra sono marchi registrati di ZIH Corp. Tutti i diritti riservati. Mifare è un marchio registrato di Philips Semiconductors Gratkorn GmbH Ltd. DESFire è un marchio registrato di NXP B.V. EPCglobal è un marchio registrato di EPCglobal Inc. Windows, Windows Server e Windows Vista sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi riportati appartengono ai rispettivi titolari.



Filiale Italiana presso Ma.Bu.C.

Via Pavese 1/3, 20089 Rozzano (MI) – Italia

Tel: +39 02 575 543 71 Fax: +39 02 575 543 10 E-mail: italia@zebra.com Web: www.zebra.com

Altre sedi EMEA

Sede EMEA: Gran Bretagna

Europa: Francia, Germania, Olanda, Polonia, Spagna, Svezia Africa & Medio Oriente: Dubai, Sud Africa